

Date : novembre 2006

Destinataires :

Directrice ou directeur du service de garde

Émetteur :

François Aubertin, architecte paysagiste

---

**OBJET : ENTRETIEN DES SURFACES EN CAOUTCHOUC  
COULÉ EN PLACE**

---

Dans un premier temps, faite une inspection quotidienne de votre surface en caoutchouc coulé en place de manière à vous s'assurer que la surface est en bon état et qu'il n'y ait aucun jouet ou débris tels que pierre, vitre ou tous autres objets étrangers pouvant endommager la surface ou nuire à la santé et à la sécurité des usagers.

**Nettoyer la surface**

Pour nettoyer la surface, évitez d'utiliser un balai. À long terme, la friction de la brosse pourrait endommager le revêtement. Utilisez plutôt un boyau d'arrosage, une balayeuse de type « Shopvac » ou encore un jet d'air, fréquemment utilisé pour balayer les feuilles.

L'utilisation d'un pulvérisateur n'est pas recommandée pour l'entretien régulier de la surface. La pression du jet d'eau aura comme conséquence d'enfouir les saletés dans le revêtement plutôt que les déloger. Si vous pouvez utiliser une laveuse à pression (max. 1000 lbs) assurez vous que l'embout sera maintenu à une distance minimale de 2 pieds de la surface.

**Les Graffitis** : Pour enlever les graffitis, vous pouvez utiliser le produit « Graffit off ».

**Les feuilles à l'automne** : Afin d'éviter qu'elles ne tachent le revêtement, utiliser régulièrement le souffleur à feuille ou un balai à feuille en plastique pour les enlever de la surface.

**Le sable** : Compte tenu de l'aspect poreux du caoutchouc coulé en place, la meilleure façon de nettoyer les abords du carré de sable est d'utiliser un aspirateur. Cela vous permettra ainsi de récupérer le sable.

Pour désinfecter la surface, utiliser une solution d'eau de javel pour 10 solutions d'eau et arroser l'endroit à désinfecter. Par la suite, rincer à grande eau.

**Entretien général de la surface**

Aucun entretien particulier n'est nécessaire pour le revêtement en caoutchouc coulé en place. Il est cependant recommandé d'identifier rapidement les endroits qui ont été endommagés par les enfants ou par du vandalisme afin que la réparation adéquate soit effectuée par un installateur qualifié.

**Déneigement**

Ne pas utiliser de souffleuse, pelles de métal ou de camion avec une pelle ou tous autres équipements susceptibles d'endommager la surface. Pour déneiger la surface, utiliser une pelle de plastique. Il n'est pas recommandé d'utiliser du calcium sur la surface.

MÉMO - ENTRETIEN

**Jeux d'eau**

La surface peut recevoir des jeux d'eau alimentés avec un boyau d'arrosage standard. Cependant, il est déconseillé de faire couler de l'eau sur la surface pour une période de plus de 2 heures de façon continue pour éviter de gorger d'eau la base de pierre. Cette situation peut entraîner la formation de bosses et de trous dans la surface si celle-ci est utilisée par une grande quantité d'enfants.

**Véhicule routier**

Il est déconseillé de circuler avec un véhicule sur la surface. Cependant, certaines exceptions peuvent survenir et nous vous invitons à communiquer avec le fabricant afin de vérifier les procédures.

**Garantie**

ATTENTION : Dans la grande majorité des cas, la garantie du caoutchouc coulé en place ne sera en vigueur que si les instructions d'entretien et nettoyage de la surface de votre fabricant sont appliquées fidèlement.